

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Édition janvier 2020

DESCRIPTION

Le Hi-Tech Tiède^{MD} de Tech-Mix^{MD} est un enrobé bitumineux tiède de haute performance pour des applications de réparation. L'enrobé est adapté aux conditions difficiles. Garantit une adhérence supérieure aux surfaces froides et humides. Hi-Tech Tiède^{MD} est composé de plus de 70% de matières revalorisées et ainsi que de la fibre de cellulose provenant de bardeau d'asphalte post-consommation.

DONNÉES TECHNIQUES

Emballage ————— Vrac
 Disponibilité ————— Toute l'année
 Entreposage ————— 1 à 5 jours selon les conditions d'entreposage
 Température d'utilisation Supérieure à 40°C

DOMAINES D'APPLICATION

- Désenrobage et arrachement
- Affaissement
- Pelade
- Ornières
- Fissures larges
- Nids-de-poule « faibles et moyens » selon la classification du M.T.Q.
- Tours de regards d'égouts
- Épaisseur de pose entre 15 et 75 mm

AVANTAGES

- Temps d'application et de conservation supérieurs aux mélanges conventionnels.
- Permet des réparations la nuit et la fin de semaine.
- Se conserve plus de 24 heures dans une benne fermée.
- Pas de perte de matériel.
- Ne nécessite pas de liant d'accrochage.
- Mise en place et compaction facile en période hivernale.
- Bonne résistance et stabilité après la pose.
- Offre une surface de roulement lisse et durable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATION GRANULOMÉTRIQUE		PROPRIÉTÉS DU MÉLANGE		PERFORMANCES MÉCANIQUES	
TAMIS (mm)	% PASSANT	TYPE DE BITUME	PG 58H-34 + ADD	VIDES PCG À 200 GIRATIONS	
10	100	TENEUR EN BITUME (%)	5.5-6.3	TEMPÉRATURE	% DE VIDE
5	90-100	% BITUME EFFECTIF	4.75	40°C	10 à 11
1.25	28-46	FBE (µm)	6.83	60°C	9 à 10
0.630	12-35	VAM (%)	19.7	80°C	9 à 10
0.315	8-20	VIDES (%) MARSHALL	6-10	TENUE À L'EAU	>85
0.080	3-9			STABILITÉ MARSHALL (N)	>7000
				FLUAGE (mm)	2-4

PRÉCAUTIONS / LIMITATIONS / RESTRICTIONS

- Matériau chaud, portez les équipements de protection individuelle adéquats.
- Les informations techniques vous sont fournies à titre informatif. Référez-vous à la formule de mélange.
- Pour toute information de sécurité, se référer à la fiche signalétique.

GARANTIE TECH-MIX^{MD}

Ce produit, lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi ci-joint, est garanti de bonne qualité marchande. Ce produit sera remplacé ou à notre choix son prix d'achat remboursé, s'il présente un défaut de fabrication ou d'emballage. À l'exception de ce remplacement ou de ce remboursement, la vente, l'utilisation ainsi que toute opération dont ce produit peut faire l'objet ne comportent aucune autre garantie, implicite ou explicite, et n'engagent nullement notre responsabilité même en cas de vices, dommages ou pertes causés par négligence ou autres fautes.